



PUNTATRICE
DYNACOV.



Puntatrice completa di braccio pneumatico e di raffreddamento

PUNTRICE DYNACOV.

DYNACOV è una puntatrice / spot

Completa di **Braccio Pneumatico** (brevettato) e
di **Gruppo di Raffreddamento** con Carrello (senza bracci)

Pannello frontale interamente digitale con possibilità di selezione programmi già preimpostati.

Il sistema a braccio pneumatico brevettato consente una maggiore maneggevolezza nell'utilizzo in spazi ristretti, sempre più presenti nei veicoli di ultima generazione.

Il raffreddamento consente un utilizzo prolungato, migliorando la qualità del lavoro.

ACCESSORI

Art.11511085 Kit bracci - arms kit
TP2/200 + TP2/400 + TP3 + T6/400



Art.11538100 Kit spot – spotter Kit



DATI TECNICI		TECHNICAL FACTS		DYNACOV
Potenza nominale al 50%	KVA	Nominal power at 50%	KVA	Sn 7 KVA
Corrente sec.di corto circuito	KA	Short circuit secondary current	KA	9,5
Tensione secondaria	V	Secondary current	V	10,5
Tensione di alimentazione monofase	V	Single-phase supply current	V	400
Frequenza nominale	HZ	Nominal frequency	HZ	50
Fusibili ritardati	A	Delayed fuses	A	32
Dimensioni LxPxH	mm	Size LxPxH	mm	320x470x240
Peso	KG	Weight	KG	110
Liv.temp.del trasformatore di potenza		Temperature of the power transformer		F
Cl.isol.Trasformatore di potenza		Power transformer insulating class		F
Lunghezza cavo	mm	Cable length	mm	2000+2000/150mmq
Termostato di sicurezza su trasformatore		Safety thermostat on the Transformer		130° C

CO.VE.A. scrI

Via Caduti delle Reggiane, 1/i
42100 Reggio Emilia

Tel. +39 0522 514777 - Fax +39 0522 518877
www.covea.it - covea@covea.it